



Assortiment: Handschoenen, Helmen, Schakeljassen.

Veilig werken begint met de juiste voorbereiding.

Ons Vlamboog – PBM-assortiment helpt jou daarbij, van: helmen, handschoenen t/m. schakeljassen en meer. Met de juiste bescherming kun jij je volledig focussen op wat écht telt: je werk!

Kies voor ons PBM-assortiment en profiteer van:

- ✓ Maximale veiligheid - op maat,
- ✓ Praktisch gebruiksgemak,
- ✓ Effectieve bescherming,
- ✓ Daardoor volledige focus, op het werk.



INFR2020

Helm voor mechanische bescherming.
Helm voor de elektromonteur 4 punts ophanging.
Helmtype beproefd volgens EN397 + EN50365
1000V AC ANSI/IEA Z89.1 Class E 20.00V
Geschikt voor werken aan, of in de nabijheid
Van onder spanning staande delen.
Maat: 53-62 middels draaiknop
Materiaal: ABS, Kleur Wit



PRS5500PB1

Elektriciensveiligheidshelm met 4-punts kinband
Hoofdbreedteverstelling door middel van een draaisluiting
Met geïntegreerd intrekbaar condens vrij vizier
Geschikt voor werken onder spanning tot 1000V AC
EU-type getest volgens EN 50365, EN 397 EN 166
en EN 170; GS-ET 29:2019-06.
Vlamboogbescherming klasse 1 (4kA/0,5s)
Lichtdoorlatendheid VLT = Klasse 1
Materiaal PCA, kleur wit
maat 52 - 63 cm, gewicht 0,9 kg



PRS5500ESK

Helm voor elektromonteur met geïntegreerd scherm tegen vlambogen.
Scherm kan ingeschoven worden in helm.
Vlamboogbestendig volgens GS-ET-29, DIN EN397:2000-05, DIN EN 166:2002-04
Aanrakingsveilig tot 1000V AC
Vlamboogbestendig vlg. GS-ET-29 klasse 1 (4kA, 0,5sec, 350mm)
Grootte van het vizier 340x150mm
Gewicht ca. 0,72kg, Kleur wit



5500EN2020

GEZICHTSBESEMERMER TEGEN LICHTBOGEN |
Met elastische bevestigings-band incl. Helm.
Volgens IEC60900, logo afgedrukt op product.
Helmtype beproefd volgens EN397 + EN50365
1000V AC ANSI/IEA Z89.1 Class E 20.00V
Daarnaast ook voorzien van vlamboog pictogram
Gezichtsbeschermingsscherm volgens EN166 & CE-tekens.
Getest bij vlambogen vlg. GS-ET29 klasse 1.
Vlamboogbestendig vlg. GS-ET-29 klasse 1 (4kA, 0,5sec, 350mm) Dikte vizier 1,5mm
Gewicht ca 0,32kg



INFR2020 + INFRKL1INH

Gezichtsbeschermers tegen LICHTBOGEN klasse 1 + Helm
Gezichtsbescherming tegen vloeistof en vaste projecties
en tegen vlamboog.

Gelaatsscherm : kleurloos 1,5 mm dik polycarbonaat.

Metaalvrij. EN 166 / EN 170 / GS-ET-29

Helm voor de elektromonteur 4 punt-ophanging

Type beproefd volgens EN397 + EN50365 1000V AC

Maat: 53-62 middels draaiknop.

Materiaal: ABS, Kleur Wit



INFR5500EN

GEZICHTSBESCHERMER TEGEN LICHTBOGEN.

Met elastische bevestiging-band.

Gezichtsbeschermingsscherm volgens EN166 & CE-teken.

Getest bij vlambogen vlg. GS-ET29 klasse 1.

Vlamboogbestendig vlg. GS-ET-29 klasse 1
(4kA, 0,5sec, 350mm)

Dikte vizier 1,5mm, Gewicht ca 0,32kg



INFRHW84

Helm voor elektromonteur met geïntegreerd scherm tegen vlambogen.

Slagabsorptie na conditionering bij temperaturen van -30°C en +50°C,

Weerstand tegen penetratie na conditionering bij temperaturen

van -30°C en +50°C, Bescherming tegen gesmolten metaalspatten (MM),

Bescherming tegen elektrische schokken 1000V (AC), 1500V (DC) volgens
EN 50365 (Klasse 0), Elektrische Klasse E (20kV AC) volgens ANSI Z89.1.

Instelbereik hoofdomtrek: 53-63 cm

Gelaatsscherm:

Boxklasse 2, Optische klasse 1, Bescherming tegen UV-straling (2C - 1,2)

Slagabsorptie, Bescherming tegen vloeistofdruppels en spatten (3)

Bescherming tegen gesmolten metaalspatten en hete vaste stoffen (9)

Weerstand tegen beslaan (N), Levensduur tot 48 maanden



INFRARC0101B1NC

Gezichtsbeschermers incl. Helm. Materiaal Polycarbonaat.

Vensterformaat 20 x 39 cm (8" x 15,5")

Gewicht 312 g (11.01 oz) Kleur Helder.

Standaarden 166, ANSI Z87.1, GS-ET-29 (Klasse 1)

Kit met beschermend gelaatsscherm tegen vlamboogflitsen.

Inclusief kapbeugel met EURO-clips

Gecertificeerd volgens EN 166

Voldoet aan boogbeschermingsklasse 1 volgens GS-ET-29

(Open Box Test) Ongecoat



INFRARC0404B2NC

Gezichtsbeschermers incl. Helm. Materiaal: Polycarbonaat

Vensterformaat: 18,42 x 50,8 x 0,15 cm (7.25" x 20" x 0.06")

Gewicht: 340 g (12 oz). Kleur: Lichtgrijs

Standaard: 166, ANSI Z87.1, GS-ET-29 boxklasse (Klasse 2)

Zeer transparante (HT™) hoogwaardige boogflitsers.

Beschermende gelaatsscherm-set met transparant,
ergonomisch gevormde kin-beschermers.

Inclusief kapbeugel met EURO clips.

Gecertificeerd volgens EN 166.

Voldoet aan boogbeschermingsklasse 2,
volgens GS-ET-29 (Open Box-test).



INFRARC0404C14NC

Gezichtsbeschermers incl. Helm. Materiaal: Polycarbonaat

Vensterformaat: 18,42 x 50,8 x 0,15 cm (7.25" x 20" x 0.06")

Gewicht: 317,5 g. Kleur: Grijs.

Standaard: ANSI Z87.1, GS-ET-29 (Klasse 2),

ASTM F2178, NFPA 70E, EN 166

Transparante (HT™) hoogwaardige vlamboogbeschermers

+ transparante kin-beschermers. Inclusief kapbeugel met EURO-clips.

Met premiumcoating. Getest op een ATPV van 14 cal/cm2
volgens ASTM F2178 (Open ARC-Test).

Voldoet aan NFPA 70E (HRC 2). Gecertificeerd volgens EN 166.

Overtreft boogbeschermingsklasse 2 volgens GS-ET-29

(Open Box Test).



INFRARC0404C25NC

Gezichtsbeschermers incl. Helm

Materiaal: Polycarbonaat met hoogwaardige Nano-deeltjes

Vensterformaat: 18,42 x 50,8 x 0,15 cm (7.25" x 20" x 0.06")

Gewicht: 317,5 g. Kleur: Grijs. Standaarden: 166, ANSI Z87.1,
GS-ET-29 (boogbeschermingsklasse 2)

ASTM F2178 (ATPV 25 cal/cm²), NFPA 70E PPE-categorie 2

Transparante (HT™) hoogwaardige vlamboogbeschermers
+ transparante kin-beschermers. Inclusief kapbeugel met EURO-clips.

Slimme schakeltechnologie: reageren op vlambogen door
de boogenergie te gebruiken om extra thermische isolatie en
vlamboog-beschermende eigenschappen te genereren.

Optimaal zicht bij de best mogelijke bescherming.



INFRARC0303T15NC

Gezichtsbeschermers incl. Helm. Materiaal: Polycarbonaat

Vensterformaat: Gewicht: 362 g. Kleur: Grijs.

Gecertificeerd volgens ISO 16321-1 (opvolger van EN 166)

en getest volgens APC 2 volgens IEC 62819.

ATPV 15 cal/cm2 volgens ASTM F2178

Gepatenteerd ArcVent™-systeem verbetert de ventilatie.



PRS5500P12

Elektriciensveiligheidshelm met 4-punts kinband
aanpassing van de hoofdbreedte d.m.v. een draaisluiting
met geïntegreerd scherm tegen vlambogen.

intrekbaar vizier met kin-bescherming

geschikt voor werken onder spanning tot 1000V AC.

EU-typegetest volgens EN 50365, EN 397, EN 166 en

EN 170 GS-ET 29:2019 -06.

Vlamboogbescherming klasse 2

(7kA/0,5s) ASTM F 2178 - **ATPV 12,4 cal/cm²**

Lichtdoorlatendheid VLT = Klasse 1

Materiaal PCA, kleur wit

maat 52 - 63 cm, gewicht 1,02 kg



PRS5500P36

Elektriciensveiligheidshelm met 4-punts kinband.

Aanpassing van de hoofdbreedte d.m.v. een draaisluiting
met geïntegreerd scherm tegen vlambogen.

intrekbaar vizier met kin-bescherming

geschikt voor werken onder spanning tot 1000V AC

EU-typegetest volgens EN 50365, EN 397, EN 166 en

EN 170 GS-ET 29:2019 -06 .

Vlamboogbescherming klasse 2

(7kA/0,5s) ASTM F 2178 - **ATPV 36 cal/cm²**

Lichtdoorlatendheid VLT = Klasse 2

Materiaal PCA, kleur wit

maat 52 - 63 cm, gewicht 1,02 kg



PRS5500P44

Elektriciensveiligheidshelm met 4-punts kinband.
aanpassing van de hoofdbreedte door middel van

een draaisluiting met geïntegreerd scherm tegen

vlambogen. intrekbaar vizier met kin-bescherming

geschikt voor werken onder spanning tot 1000V AC.

EU-typegetest volgens EN 50365, EN 397, EN 166 en

EN 170 GS-ET 29:2019 -06.

Vlamboogbescherming klasse 2

(7kA/0,5s) ASTM F 2178 - **ATPV 44 cal/cm²**

Lichtdoorlatendheid VLT = Klasse 2.

Materiaal PCA, kleur wit.

maat 52 - 63 cm, gewicht 1,02 kg.



5500P_EL_EX

LED-vizierlamp. Geschikt voor alle helmen
met geïntegreerde gezichtsbescherming voor
elektriciens PRS5500P modellen.

De kijklamp is een professionele lamp,
geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen.
ATEX Z0/Z0 gecertificeerd. In de hand te dragen
en/of aan de helm te bevestigen.

Explosieveilig: Zone II 1G Ex ia IIC T4 Ga

Zone II 1D Ex ia IIIC T 135°C Da.

Getest met de boogweerstand gebaseerd
op GS-ET 29: 7kA 0,5s, 350 mm.



INFRARC255501EONCWBS

Met balance-systeem voor aansluiting op de borst en
dragen van scherm op de top van je hoofd.

Gelaatsbescherming 25cal/cm² incl. helm Oranje.

Gezichtsbeschermingsscherm volgens EN166-170
met CE-teken. Getest bij vlambogen vlg GS-ET29 klasse 2.
ASTM F2178 ATPV = 25cal/m².

Lichttransmissiegraad Klasse 2.

Geschikt voor werken onder spanning tot 1.000V.

Arcflash beproefde helm!!! instelbaar met draaiknop.

Type beproeving volgens EN397 en EN50365.

Toegelaten voor werken onder spanning tot 1.000V

Grootte instelbaar 53-62cm. Kleur: Oranje.



INFRARC255501EONCWBSL

Met balance system voor aansluiting op de borst
en dragen van scherm op de top van je hoofd.

Inclusief head-lamp voor goed zicht tijdens het werk.

Gelaatsbescherming 25cal/cm² incl. helm Oranje.

Gezichtsbeschermingsscherm volgens EN166-170
met CE-teken. Getest bij vlambogen vlg GS-ET29 klasse 2.
ASTM F2178 ATPV = 25cal/m².

Lichttransmissiegraad Klasse 2

Geschikt voor werken onder spanning tot 1.000V.

Arcflash beproefde helm!!! instelbaar met draaiknop.

Type beproeving volgens EN397 en EN50365.

Toegelaten voor werken onder spanning tot 1.000V.

Grootte instelbaar 53-62cm, Kleur: Oranje.



INFRARC255501EO

Gelaatsbescherming 25cal/cm² incl. helm Oranje

Gezichtsbeschermingsscherm volgens EN166-170

met CE-teken. Getest bij vlambogen vlg GS-ET29 klasse 2.

ASTM F2178 ATPV = 25cal/m².

Lichttransmissiegraad Klasse 2.

Geschikt voor werken onder spanning tot 1.000V.

Arcflash beproefde helm!!! instelbaar met draaiknop .

Type beproeving volgens EN397 en EN50365.

Toegelaten voor werken onder spanning tot 1.000V.

Grootte instelbaar 53-62cm. Kleur: Oranje



Artikel: 452012

Vlamboogbestendige hoofdbescherming.

Vlamboogklasse: EG Type beproeving EN61482-1-2 klasse 1.

Beproeving: 12,1 cal/qcm, blauw/grau, EN 61482-1-1:200.

Materiaal: interlock gebreid katoen 88% .

Maten: One size fits all , kleur: Blauw.



Artikel: 452025

Vlamboogbestendige hoofdbescherming.

Vlamboogklasse: EG Type beproeving EN61482-1-2.

Beproeving: **24,7 cal/qcm**, blauw/grau, EN 61482-1-1:200.

Materiaal: interlock gebreid katoen 88%.

Maten: One size fits all, kleur: Blauw.



PRS4541EKO_ATPV35

Gelaatsbeschermkap tegen vlambogen voor de elektromonteur met doorlopende flap.

Volgens PBM-regelgeving 2016/425 en overeenkomstig DIN + EN-normen

met name DIN EN 166 -170 en GS-ET-29, klasse 2, (7kA 0,5s en klasse 2++ (10kA 0,5s)),

Lichtdoorlatendheid ~48% = klasse 2. Vlamboogklasse: 2++. **Met ATPV-label 35 cal/cm²**

Gelaatsbescherming tegen vlambogen bij kortstondige schakelwerkzaamheden.

en andere werkzaamheden die onder of in de nabijheid van onderspanning staande delen

uitgevoerd moet worden zoals in kabel-verdeelkasten, huisaansluitkasten en bij het

wisselen van kWh-meters. Insteken en trekken van mespatronen, vervaardigen van

aftakmoffen en vergelijkbare werkzaamheden. Deze gelaatsbeschermkap biedt geen

mechanische bescherming. Van deze artikelen zijn eventueel ook reservevizieren te bestellen.

Materiaal kap: Dubbellaags S451 Indura Ultrasoft 325g/m2



PRS5500EKO/6

Gelaatsbeschermkap tegen vlambogen voor de elektromonteur met doorlopende flap.

EG type beproeving volgens EN166-170 en GS-ET-29 (CE0340).

Vlamboogklasse 1. (4kA-0,5sec-350mm), lichttransmissie >75% = klasse 0.

Gelaatsbescherming tegen vlambogen bij kortstondige schakelwerkzaamheden en

andere werkzaamheden die onder spanning uitgevoerd worden zoals in kabelverdeelkasten,

huisaansluitkasten en bij het wisselen van kWh-meters. Insteken en trekken van mespatronen,

vervaardigen van aftakmoffen en vergelijkbare werkzaamheden.

Deze gelaatsbeschermkap biedt geen mechanische bescherming.

Van deze artikelen zijn eventueel ook reservevizieren te bestellen.

Materiaal venster: 1,5mm dik acetaat, Materiaal kap: NOMEX 3T/A.



PRS5500EKO/K/6N

Kunststof doorkijkvenster ten behoeve van vervanging

gelaatsbeschermingskap 5500EKO/6.

Materiaal venster: 1,5mm dik acetaat.



PRS5521EKO

Gelaatsbeschermkap tegen vlambogen voor de elektromonteur met doorlopende flap.

EG type beproeving volgens EN166-170 en GS-ET-29 (CE0340).

Vlamboogklasse 2+ (7 kA-0,5sec-350mm) Ons product heeft een aanvullende beproeving

met 8,3kA-0,5sec-350mm. Lichttransmissie >75% = klasse 0.

Gelaatsbescherming tegen vlambogen bij kortstondige schakelwerkzaamheden en andere

werkzaamheden die onder of in de nabijheid van onderspanning staande delen uitgevoerd

moet worden zoals in kabelverdeelkasten, huisaansluitkasten en bij het wisselen van kWh-meters.

Insteken en trekken van mespatronen, vervaardigen van aftakmoffen en vergelijkbare

werkzaamheden. Deze gelaatsbeschermkap biedt geen mechanische bescherming.

Van deze artikelen zijn eventueel ook reservevizieren te bestellen.

Materiaal venster: 1,5mm dik acetaat, Materiaal kap: NOMEX 3T/A.



PRS5531EKO_ATPV

Gelaatsbeschermkap, ATPV-label 17 cal/cm²

Gelaatsbeschermkap tegen vlambogen

voor de elektromonteur met doorlopende flap.

Volgens PBM-regelgeving 2016/425 en

overeenkomstig DIN + EN-normen

(met name DIN EN 166 en GS-ET 29, klasse 2

(7kA 0,5s en klasse 2++ (10kA 0,5s)),

lichttransmissie >50 % < 75% = klasse 1, CE 0340;

Vlamboogklasse 2++, Met ATPV-label 17 cal/cm²

Gelaatsbescherming tegen vlambogen bij

kortstondige schakelwerkzaamheden en andere

werkzaamheden die onder of in de nabijheid van

onderspanning staande delen uitgevoerd moet

worden zoals in kabelverdeelkasten,

huisaansluitkasten en bij het wisselen

van kWh-meters. Insteken en trekken van

mespatronen, vervaardigen van aftakmoffen

en vergelijkbare werkzaamheden.

Deze gelaatsbeschermkap biedt geen

mechanische bescherming. Van deze artikelen

zijn eventueel ook reservevizieren te bestellen.

Materiaal kap: Binnenzijde NOMEX antistatisch

Buitenzijde NOMEX III antistatisch



PRS1525

51,5 cal/cm² Vlamboogbestendig Beschermingspak Blauw.

Bestaande uit:

Vlamboogbestendig Jas 51,5cal/cm²

Vlamboogbestendig Broek 51,5cal/cm²

Vlamboogbestendig Gelaatscherm 51,5cal/cm²

Voorzien van ventilator Voor het lekker kunnen werken

met frisse lucht en voorkomen van beslaan doorkijkvenster

(werkt op Powerbank)

Compleet metaalvrij, Wasbaar met water,

Voldoet aan:

SANS 724, NFPA 70^E, IEC 61482-2, IEC 61482-1-1 (51,5cal/cm²


ASTMF2178 (Helm) ASTM F2621 Broek en Jas.

CE gecertificeerd

Exclusief handschoenen: INFR117160xx

Exclusief opberg tas: 5099/L4

Maat L (PRS1525L) en XL (PRS1525XL)



INFR5PH7110

Vlamboogbestendige gelaatscherm 51,5cal/cm²
Voorzien van ventilator voor het lekker kunnen werken met frisse lucht en voorkomen van beslaan doorkijkvenster.

Voldoet aan:

SANS 724, NFPA 70^E, IEC 61482-2

IEC 61482-1-1 (51,5cal/cm²)

ASTMF2178, CE gecertificeerd.

Exclusief handschoenen: INFR117160xx

Exclusief opberg tas: 5099/L4



4568

(Zet: M, L, XL, XXL, XXXL om artikelnummer compleet te maken)

Schakeljas vlamboogbestendig van Westex Indura UltraSoft

Vlamboogbeproeving volgens:

IEC61482-1-1:2009 HRC2 12,4cal/cm².

EN61482-1-2: 2007 Klasse 1 (boxklasse).

Aanvullend beproefd bij 5,5kA/0,5sec/300mm.

EN-ISO11612. Kleur marineblauw.



4680 - Schakeljas klasse 1

(Zet: S, M, L, XL, XXL, XXXL om artikelnummer compleet te maken)
Moderne fit.

Stofjas biedt bescherming tegen elektrische vlamboog klasse I

Rechtstaande, afgeronde kraag. Binnenzak met rits.

Sluiting vooraan met gedoken drukknopen, ECO design.

2 ruime zijzakken met klep en gedoken drukknopen.

Lange mouwen met mouwboord en elastiek.

Piping in accentkleur

79% katoen FR / 20% polyester / 1% carbon - 260g/m² (in het zwart)

Industrieel wasbaar. Maten: S t/m 4XL.

EN 1149-5 2018

Antistatische kledij voor het voorkomen van elektrostatische oplading.

IEC 61482 - 2: 2018 - APC1

Bescherming tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog (APC1).

EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1)

Bescherming tegen hitte en vuur. Klasse A t/m F.

EN ISO 11611:2015 - Class 1 A1

Bescherming bij lassen en verwante processen - klasse 1

EN 13034 +A1.

Beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën.

Vanwege de kleiner vallende maatvoering adviseren wij: 1 maat groter te bestellen!



4780 - Schakeljas klasse 2.

(Zet: S, M, L, XL, XXL, XXXL om artikelnummer compleet te maken)

Stofjas biedt bescherming tegen elektrische vlamboog klasse II

ATPV waarde = 26,6 cal/cm². ELIM waarde = 21 cal/cm².

Moderne fit. Rechtstaande, afgeronde kraag.

Sluiting middenvoor met gedoken drukknopen, ECO Design

Binnenzak met rits. 2 ruime zijzakken met klep en gedoken drukknopen.

Lange mouwen met mouwboor en elastiek. Piping in accentkleur

Industrieel wasbaar. 54% modacryl / 44% katoen / 2% antistatische (buitenstof)

45% modacryl / 35% katoen 18% polyamide / 2% carbon (voering) - 480g/m²

Maat: S t/m maat 4XL

APC2 - bescherming tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog, vanwege de kleiner vallende maatvoering adviseren wij 1 maat groter te bestellen.



4660 - Jas klasse 1.

(Zet: S, M, L, XL, XXL, XXXL om artikelnummer compleet te maken)

Moderne fit. Rechtstaande, afgeronde kraag.

Sluiting vooraan met gedoken drukknopen, ECO design.

Binnenzak met rits. 2 ruime zijzakken met klep en gedoken drukknopen.

Lange mouwen met mouwboord en elastiek. Piping in accentkleur.

79% katoen FR / 20% polyester / 1% carbon - 260g/m² (in het zwart)

Industrieel wasbaar. Maten: S t/m 4XL

EN 1149-5 2018

Antistatische kledij voor het voorkomen van elektrostatische oplading.

IEC 61482 - 2: 2018 - APC1

Bescherming tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog (APC1).

EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1)

Bescherming tegen hitte en vuur. Klasse A t/m F.

EN ISO 11611:2015 - Class 1 A1

Bescherming bij lassen en verwante processen - klasse 1

EN 13034 +A1

Beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën.



4670 - Broek klasse 1

(Zet: S, M, L, XL, XXL, XXXL om artikelnummer compleet te maken)

Voorgevormde, moderne fit. Ceintuurband met knoopsgatelastiek.

Sluiting met jeansknoop en gulp met rits.

2 ruime, recht ingestoken zijzakken. Dijkbeenzak met soufflet en

GSM zak, afgesloten met klep en gedoken drukknopen.

Gedubbelde meterzak met klep. 2 ruime achterzakken met soufflet,

verstevigd en afgesloten met klep en gedoken drukknopen.

Voorgevormde, afsluitbare kniezakken in hoofdstof.

Uitlengbare broekspijpen. Piping in accentkleur.

79% katoen FR / 20% polyester / 1% carbon - 260g/m² (in het zwart).

Industrieel wasbaar. Maten: 38 t/m 64.

EN 1149-5 2018

Antistatische kledij voor het voorkomen van elektrostatische oplading.

IEC 61482 - 2: 2018 - APC1

Bescherming tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog (APC1).

EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1)

Bescherming tegen hitte en vuur. Klasse A t/m F.

EN ISO 11611:2015 - Class 1 A1

Bescherming bij lassen en verwante processen - klasse 1

EN 13034 +A1

Beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën.



4760 - Jas klasse 2.

(Zet: S, M, L, XL, XXL, XXXL om artikelnummer compleet te maken)

Jas biedt bescherming tegen elektrische vlamboog klasse II

ATPV waarde = 26,6 cal/cm². ELIM waarde = 21 cal/cm².

Moderne fit. Rechtstaande, afgeronde kraag.

Sluiting middenvoor met gedoken drukknopen, ECO Design.

Binnenzak met rits. 2 ruime zijzakken met klep en gedoken drukknopen.

Lange mouwen met mouwboor en elastiek. Piping in accentkleur.

Industrieel wasbaar.

54% modacryl / 44% katoen / 2% antistatische (buitenstof)

45% modacryl / 35% katoen 18% polyamide / 2% carbon (voering) - 480g/m²

Maten: S t/m 4XL

EN 1149-5 2018

Antistatische kledij voor het voorkomen van elektrostatische oplading.

EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1)

Bescherming tegen hitte en vuur. Klasse A t/m F.

EN 11611:2015 - Class 2 A1

Bescherming bij lassen en verwante processen, klasse 2.

EN 13034 +A1

Beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën.

IEC 61482 - 2: 2018 - APC2

Bescherming tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog (APC2).



4770 - Broek klasse 2

(Zet: S, M, L, XL, XXL, XXXL om artikelnummer compleet te maken)

Broek biedt bescherming tegen elektrische vlamboog Klasse II

ATPV waarde = 26,6 cal/cm². ELIM waarde = 21 cal/cm².

Voorgevormde, moderne fit. Ceintuurband met knoopsgatenelastiek.

Sluiting met jeansknoop en gulp met rits.

2 ruime, recht ingestoken zijzakken. Dijkbeenzak met soufflet en

GSM zak, afgesloten met klep en gedoken drukknopen.

Gedubbelde meterzak met klep. 2 ruime achterzakken met soufflet,

verstevigd en afgesloten met klep en gedoken drukknopen.

Voorgevormde, afsluitbare kniezakken in hoofdstof.

Uitlengbare broekspijpen. Piping in accentkleur.

Industrieel wasbaar.

54% modacryl / 44% katoen / 2% antistatische (buitenstof)

45% modacryl / 35% katoen 18% polyamide / 2% carbon

(voering) - 480g/m². Maten: 38 t/m maat 64.

EN 1149-5 2018

Antistatische kledij voor het voorkomen van elektrostatische oplading.

EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1)

Bescherming tegen hitte en vuur. Klasse A t/m F.

EN 11611:2015 - Class 2 A1

Bescherming bij lassen en verwante processen, klasse 2.

EN 13034 +A1

Beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën.

IEC 61482 - 2: 2018 - APC2

Bescherming tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog (APC2).



550574ENXX

(XX staat voor de maten 07/08/09/10/11/12)

Isolerende zeer soepele handschoenen voor de elektromonteur

Vlambooggetest volgens: Annex J EN60903 IEC 60903:2014

GS-ET 42-1: 2019-02 APC 1_150 (4kA 0,5s, 150mm)

Pictogrammen op de handschoenen afgedrukt.

Klasse 0 (1000V AC/1500V DC). Lengte ca. 360mm

Kleur buitenkant: zwart, binnenkant: oranje.

Dikte ca. 1,0 mm!

Boxtest klasse 3 = (4kA 0,5s, 150mm)

NFPA70E ATPV rating 14 cal/cm²



550574MOXX (XX staat voor de maten 07/08/09/10/11)

Isolerende handschoenen voor de elektromonteur Inclusief binnenhandschoen

Vlambooggetest volgens Annex J EN60903 IEC 60903:2014

GS-ET 42-1: 2019-02 APC 2_150 (7kA 0,5s, 150mm) Pictogram op de handschoen afgedrukt.

Alleen wanneer gedragen met bijgeleverde onderhandschoen!

Klasse 0 (1000V AC/1500V DC). Lengte ca. 360mm. Kleur buiten; zwart binnen; oranje

Dikte ca. 1,0 mm!



550584EUXX

(XX staat voor de maten 07/08/09/10/11/12)

Rubberen isolerende composiet handschoenen voor elektromonteurs.

Vlambooggetest volgens Annex J EN60903 IEC 60903:2014

GS-ET 42-1: 2019-02 APC 2 (7kA 0,5s/300mm).

Pictogram op de handschoenen afgedrukt.

Bestand tegen mechanische gevaren zoals bedoelt volgens IEC 60903.

Klasse 0 (1000V AC/1500V DC).

Getest bij vlambogen volgens beproevingsprotokol IEC60903 Bijlage J

(gebaseerd op IEC61482-1-2) Klasse 2 (vlamboog)

Boxtest klasse 2= (7kA 0,5s/300mm)

Dikte ca. 1,0 mm! Lengte 360 mm. Categorie R,C



INFR117160XX

(XX staat voor de maten 07/08/09/10/11/12)

Latexhandschoenen met een roodachtig oranje buitenlaag van een speciale hoogwaardige elastomeerformule, zwarte binnencoating, lengte 41 cm.

Bijzondere eigenschappen (categorie RC) met mechanische bescherming.

Isolerende handschoenen 3 in 1: diëlektrische, mechanische en vlamboogbescherming

Klasse 0: 1000VAC / 1500VDC. ATPV : 71,6 cal/cm².

Dikte circa 2,9MM.

Tweekleurige handschoenen: vereenvoudigt de visuele inspectie. Elk paar handschoenen wordt geleverd met een paar katoenen vingerloze onderhandschoenen om het comfort en de hygiëne te verbeteren.



5504E10XX

(XX staat voor de maten 07/08/09/10/11)

Rubberen handschoenen voor elektromonteur.

klasse 0 (1000VAC/1500VDC).

Hoog draagcomfort en flexibiliteit.

Categorie A,Z. Dikte ca. 0,8mm!

Kleur: oranje

Getest bij vlambogen volgens:

IEC 60903, bijlage J, GS-ET 42-1.

Boxklasse 1 zonder onderhandschoen



PRS5504ECXX

(XX staat voor de maten 08/09/10/11/12)

Isolerende handschoenen met Hamersymbool.

IEC 60903:2014, Klasse 0, 1000 V AC/ 1500 V DC

Materiaal natuurrubber/composiet, categorie RC, lengte: 360 mm, kleur: zwart.

Vlamboog getest in de boxtest: GS-ET42-1: APC2_150, ASTM F2675:22 ARlim: 100 cal/cm²

Categorie R = bestand tegen zuur + olie + ozon

Categorie C = bestand tegen extreem lage temperaturen

Categorie M = bestand tegen hoge mechanische belasting



550583EUXX

(XX staat voor de maten 07/08/09/10/11/12)

Rubberen isolerende composiet handschoenen voor de elektromonteur.

Vlambooggetest volgens Annex J EN60903 IEC 60903:2014

Bestand tegen mechanische gevaren zoals bedoelt volgens IEC 60903

Klasse 00 (500V AC/750V DC)

Getest bij vlambogen volgens beproevingsprotocol IEC60903 Bijlage J

(gebaseerd op IEC61482-1-2)

Klasse 1 (vlamboog)

Boxtest klasse 1= (4kA 0,5s/300mm)

Dikte ca. 0,5 mm! Lengte 360 mm.

Categorie AZC



INFR3635

Opbergbox Handschoenen.

Uitvoering: Kunststof.

Afmeting: 500 x 250 x 100mm.

Gewicht: 1100gr.

Inclusief Potje talkpoeder.

Exclusief handschoenen!

