



De Lock out Tag out producten

Veilig en gefocust werken begint met de juiste voorbereiding.

Daarom wil ik je graag kennis laten maken met **LoToTo**.

Veiligheid door eenvoudig en duidelijk afsluiten van jouw werkveld, waardoor alle focus kan liggen op jouw werk!

Met de LoToTo Combi Koffer kies je voor:

- ✓ Veiligheid
- ✓ Gebruiksgemak
- ✓ Duidelijkheid
- ✓ Focus

Kortom: alles wat je nodig hebt om **veilig & efficiënt** te werken in één oplossing.



INFR5848K

Sperkap KII Industrie
Dummy schroef zekering
Maat E 27



INFR5949K

Sperkap KIII Industrie
Dummy schroef zekering
Maat E 33



INFR5838K

Sperkap KII Industrie met houder
voor beveiligingsslot. Maat E 27 / KII



INFR5939K

Sperkap KIII Industrie met houder
voor beveiligingsslot. Maat E 33 / KIII



INFR5610

Dubbele schroefdummy vergrendeling
Inclusief ontlocker
Past zowel op KII als KIII



INFR5747K

Sperkapsleutel Industrie Sleutel voor sperkappen KII en KIII



INFR5739

Lock Out Tag Out
Circuitbreker universeel



INFR493B

Vergrendeling voor
installatieautomaat
Circuit breaker



INFR5738

Miniatuurvergrendelingsapparaat
voor stroomonderbrekers
circuit breaker



PRS5503ELS

Sperelement installatie automaat
1-modul. Geschikt voor klemmen
hoogte 45mm, h x b 54x35mm



INFR5736

Pasco/Paco schroefkop
d-zekering kunststof
DIN-grootte DII

**INFR5740**

Lock Out Tag Out
Circuitbreaker zwart
Merlin Gerin 4C
vergrendelingsapparaat
voor stroomonderbrekers

**S2390**

Vergrendeling voor
installatieautomaat
Excl. Slot en sleutels
Circuit breaker

**INFR6586**

Spectrum Lockout Automaten
Vergrendeling Pin Out Standaard
Een veilige en efficiënte methode
voor het vergrendelen

**INFR6585**

Spectrum Lockout Automaten
Vergrendeling Pin Out Wide
Een veilige en efficiënte
methode voor het vergrendelen

**INFR6584**

Spectrum Lockout Automaten
Vergrendeling Pin In. Een veilige
en efficiënte methode voor
het vergrendelen

**5503E2-NL**


KUNSTSTOF SCHEIDINGSMES DIN00. Dummy mespatroon (rood kunststof)
Grootte 00. Met sticker waarschuwing-symbool : "Niet inschakelen"

**5503E1-NL**


KUNSTSTOF SCHEIDINGSMES DIN1-3 Dummy mespatroon (rood kunststof)
Grootte 1-3. Met sticker waarschuwing-symbool: "Niet inschakelen"

**428**

Hangslotvermeerderaar
van nylon composiet
Biedt plaats aan maximaal
6 hangsloten met beugels
met beugeldiameter: 6 mm.

**INFR5760**

Universele vergrendeling
met kabel 1.3mm
Excl. Hangslot / Circuit breaker

**INFR5737**

Kabel Vergrendeling
2,5 meter met stalen kern
vergrendel systeem
voorzien van:
6 hangsloten-gaten.

**INFR6581**

Een intrekbare kabelvergrendeling
Deze heeft een geïntegreerd oprolmechanisme,
de kabel trekt strak om de apparatuur te vergrendelen
Het biedt plaats aan maximaal 2 hangsloten met
een maximale diameter van 7 mm.
Afmetingen: 110 x 110 x 40 mm // kabel lengte 1,8M

**INFR6569**

klem-op stroomonderbreker
vergrendeling
Vergende-bereik: 10 mm x 16 mm
Lockout hendel tot: ±18 mm

**INFR6570**

klem-op stroomonderbreker
vergrendeling. Vergendel-bereik:
13 mm x 138 mm
Lockout hendel tot: ±42 mm

**INFR6568**

Instelbare kabelvergrendeling
Geschikt voor temperaturen
-46 tot 149 °C
1,8 M lengte* 4 mm breedte

**INFR6567**

Circuit breaker Lockout
Sleutelgat 8.6 mm

**INFR5767L**

Vergrendeling door
meerdere medewerkers
op elk sluitpunt.
Stalen bek met handgreep
met vinylcoating.
Capaciteit: 6 hangsloten.
Bekgrootte 25mm

**INFR5768L**

Stalen bek met
handgreep met vinylcoating.
Capaciteit: 6 hangsloten.
Bekgrootte 38mm



INFR6575-1

Lockout Stekker vergrendeling
Voorzien van 4 hangslot-gaten.
Hoogte 51 mm, breedte 89 mm,
diameter kabel 13 mm Voorzien
van een toegang-gat waar de kabel
doorheen moet worden gevoerd



INFR6575-2

Lockout Stekker vergrendeling
Voorzien van 4 hangsloten-gaten.
Hoogte 65 mm, breedte 118 mm,
diameter kabel 13 mm. Voorzien
van een toegang-gat, waar de kabel
doorheen moet worden gevoerd



INFR5771L

Hangslot met composiet huis en beugel.
Kleur: rood Bestand tegen chemicaliën,
extreme temperaturen en UV.
Alle componenten zijn niet-geleidend
(behuizing en beugel)
voor diëlektrische bescherming.



INFR57746

Lockout Veiligheidsslot 82mm rood (6mm). Precisie slot t.b.v. de verschillende
Lockout systemen. Voorzien van een nylon body met schrijfvak, niet geleidend
en bestand tegen chemicaliën en corrosie.



INFR57741(Rood) / INFR57742(Rood)/ INFR57743(Blauw)

Veiligheidsslot Lock-Out 40mm rood, oranje of blauw MB. Compact hoogwaardig
veiligheidshangslot met een gebruiksvriendelijk ontwerp. 6-pins precisie cilinder
voor extra veiligheid. Versterkte nylon body, niet geleidend, niet vonkend, bestand
tegen chemicaliën en corrosie. Kleurcodering en voorzien van een label voor snelle
identificatie. Unieke sleutel per slot voor optimale veiligheid.
Ieder hangslot word geleverd met 1 sleutel en sleutelhanger



INFR6590

Label Do Not Operate Perfo gat
kaartje heeft een bredere
mogelijkheid tot tekstschrijven
Ook op de achterkant is er veel
mogelijkheid tot schrijven



INFR6587

Lockout Fijnschrijver voor labels (1 stuks)



INFR84400

Veiligheidslabel
Gevaar niet inschakelen
Personaliseerbaar



INFR53248

Veiligheidsbord:
Verboden in te schakelen
Personaliseerbaar
Hoogte (mm): 148
Breedte (mm): 210



INFR5769L

80 mm plastic badge:
"Do not operate Disconnection"
Gat Ø 10 mm op het bovenste deel.
Kleur: rode achtergrond &
witte bedrukking.



INFR5770L

Tagged lockout-hasp: Constructie van geanodiseerd aluminium en
roestvrij staal om sterkte en corrosiebestendigheid te combineren.
Afmeting: 180 x 73 x 13 // Capaciteit: 5 hangsloten.



INFR6583

Hardschalen etui voor
lock out tag out Leeg.
Voor het opbergen en
meenemen van lock
out tagout



INFR6582

Lockout Opbergkist staal
Voor het veiligstellen van
machine onderdelen,
sleutels, activeringselementen etc.
Afsluitbaar met 13 hangsloten.
155 x 255 x 100mm



INFR6352ET

Lockout Servicemonteur
Set in etui met inhoud.



Lo.To.To. Combi Koffer

Kijk ook naar onze verschillende
combi koffers! Bij afname van
"5" of meer koffers, stel je jouw
eigen combi naar wens samen!

